

zákonu a družstevních stanov je v jejich moci, aby se vyhovělo předpisům tohoto zákona;

3. členové správy i dozorního výboru družstva, rovněž i jeho zaměstnanci, kteří připustí, aby revisor nebo jiný zaměstnanec cizozemské centrály družstvo revidoval.

§ 9.

Vězením do 6 měsíců budiž trestán revisor nebo jiný zaměstnanec cizozemské centrály, který by revisi v některém družstvu na Slovensku prováděl. Pokus je trestný.

Není-li vinník občanem státu Československého, budiž po vytrpění trestu navždy vypověděn.

Trestní řízení podle předchozích odstavců, jakož i podle § 8. přísluší správnímu úřadu ve smyslu § 28. zák. čl. XXXIV. z r. 1897, § 22. zák. čl. XX. z r. 1901 a ministerského nařízení ze dne 26. září 1909, č. 65.000.

§ 10.

Odepře-li valné shromáždění některého družstva vyhovět předpisům tohoto zákona, musí býti družstvo rozpuštěno. Rozpuštění vyřkne po návrhu Ústředního družstva v Bratislavě ten sborový soud I. stolice, u kterého je reinitentní družstvo v seznamu obchodních firem zapsáno. Rozpuštění budiž bez meškání v seznamu obchodních firem poznačeno.

Likvidátory rozpuštěného družstva jmenuje sborový soud I. stolice z osob Ústředním družstvem navrhnutých.

§ 11.

Ustanovení tohoto zákona — pokud členství Ústředního družstva se týká — nevztahuje se na dělnická konsumní družstva, konsumní družstva železničních zřízení, továrních konsumů, družstev živnostenských, jakož i družstva, která založena budou některým z družstevních ústředí v Praze a v Brně a svazové revisi se podrobí.

Daňové a poplatkové výhody v § 6., odst. 1., uvedené přináleží však oněm družstvům, která členy některého uvedeného ústředí v Praze nebo v Brně jsou a jeho revisi se podrobují.

§ 12.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 13.

Provedením tohoto zákona pověřuje se ministr obchodu, vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.,

v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r.

Čís. 211.

Zákon ze dne 15. dubna 1919

o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro hlavní město Prahu a okolí, daného zákonem ze dne 10. dubna 1886, č. 40 z. z.

Na základě usnesení Národního shromáždění nařizuje se:

Článek I.

Za platnosti ustanovení § 98 a 99 stavebního řádu, daného zákonem ze dne 10. dubna 1886, č. 40 z. z., povolují se po čas trvání nynější bytové nouze pro stavby obytných domů, prováděné obcemi neb obecně prospěšnými stavebními sdruženími ve smyslu zákona ze dne 22. prosince 1910, z. ř. č. 242, následující v II. článku tohoto zákona uvedené doplňky a změny jednotlivých paragrafů shora jmenovaného stavebního řádu.

Tytéž změny a doplňky povolují se také pro stavby obytných domů prováděné jinými fyzickými neb právními osobami, ale jen tenkrát, výhradě-li právoplatným reversem, předloženým stavebnímu úřadu současně se žádostí za stavební povolení, ministerstvu sociální péče právo stanovití nájemné v dotýcných domech.

Obytné domy označené v obou předcházejících odstavcích pokládají se ve smyslu tohoto zákona za obecně prospěšné.

Článek II.

Následující paragrafy stavebního řádu ze dne 10. dubna 1886, č. 40 z. z., doplňují a případně mění se takto:

§ 73.

V obytných domech obecně prospěšných může stavební úřad dovoliti výjimečně mimo přízemek pět pater, je-li světlá výška obytných místností 2.60 m a nejsou-li podzemní místnosti určeny pro obývání; obydlené podkrovy, jakož i polopatro jest počítati za celé patro.

Při budovách, pro něž bylo povoleno pět pater, dělení přízemku se nepřipouští.

V obytných domech obecně prospěšných lze snížit světlou výšku obytných a pracovních místností v patrech, jsou-li stropy rovné, až na 2.60 m, světlou výšku obytných místností v podkrovi až na 2.50 m, a to nejméně pro polovinu podlahy.

§ 74.

Při obytných domech obecně prospěšných může stavební úřad ohledně výše nahodilého zatížení pro statický výpočet stropů připustiti úlevy od nyní obvyklých předpisů, uzná-li je

z ohledů bezpečnosti za přípustné; pro nahodilé zatížení nad stropem posledního patra možno připustiti 150 kg na 1 m², i když nad tímto stropem jest navrženo obytné podkroví.

§ 75.

V obytných domech obecně prospěšných možno stropnic stropů nejvyššího patra použiti jako vazných trámů krovu; styky ostatních částí krovu se stropnicemi tvořícími jeho vazné trámy nutno však vhodným způsobem tak upravit, aby při požáru bylo zabráněno rychlému přenesení ohně.

§ 83.

Pro malé byty v obytných domech obecně prospěšných lze připustiti tam, kde voda ku splachování jest zavedena, zřízení klosetu v koupelně místo samostatného záchodu, je-li koupelna z před síně přístupna a odpovídá-li předpisům § 83, o osvětlení a větrání záchodů.

§ 98.

V území stavebním úřadem takto stanoveném lze povolit, jde-li o část obce s rodinnými domy přízemními s podkrovím a se zahrádkami před průčelím domů menší šířky ulic, než stanoveny jsou v § 2, platného stavebního řádu, pod 10 m však jen tehdy, zřídí-li se před průčelím domů zahrádky nejméně 5 m hluboké, a má-li dotyčná ulice po obou stranách chodníky nejméně 150 m široké a jízdní dráhu nejméně 4 m širokou.

V částech obce těchto úlev požívajících budiž zřízení zahrádek před průčelím domů pravidlem; jediné v postranních ulicích, kde se v budoucnosti nedá očekávat větší frekvence, možno výjimečně upustiti od zahrádek před průčelím domů; pak jest ale stanoviti šířku těchto ulic nejméně 10 m.

Šířka pouhých přístupů do vnitř bloků s domy v zahradách může býti menší než 10 m i když nejsou splněny předem uvedené podmínky.

Jízdní dráhy ulic mohou se zříditi také jen makadamované, chodníky pak škvárové neb pískované s kamennými neb betonovými obrubami.

V ulicích postranních jest přípustno zříditi chodník také jen po jedné straně; jeho šířka budiž pak nejméně 2 m.

Kromě jednotlivých domů volně stojících jsou přípustny též skupiny řadových domů s uličním průčelím největší délky 50 m.

Řešení vzhledu těchto skupin budiž však po stránce architektonické jednotné a před započítím stavby jedné budovy této skupiny musí býti zajištěna stavba všech ostatních budov téže skupiny tak aby celá skupina byla během dvou roků vystavěna.

V částech obce těchto úlev požívajících hrazení pozemků z plného zdiva není přípustné.

Ploty na straně ulice stačí provést do výše jen 1 m; pro skupiny domů musí býti ploty řešeny souladně.

§ 100.

Pro obytné domy obecně prospěšné platí ustanovení této V. části stavebního řádu i tehla, jsou-li vyšší dvou pater.

§ 101.

U obytných domů obecně prospěšných mohou se prováděti zevnější a střední zdi, pokud jde o domy přízemní s podkrovím, jakož i o nejvyšší dvě patra domů vyšších v síle 30 cm, jsou-li stavěny z pálených cihel a není-li světlá výška pater větší 260 m a nepřesahuje-li hloubka traktu ve světlosti 550 m; sesílení těchto zdí v nižších patrech jest provést tak, jak toho statický výpočet vyžaduje.

Při probíhajících stropních konstrukcích, uložených na hlavních zdech, mohou býti cihelné střední zdi přízemních domů s podkrovím provedeny v síle jen 15 cm, s komínovými tělesy přiměřeně upravenými, nepřesahuje-li světlá výška místností 26 m a světlá hloubka traktu 55 m.

Příčky dělicí místnosti těchto bytů stačí provést při volbě cihel 8 cm, při volbě jiných hmot a zvláštních konstrukcí 5 cm silné.

Cihelné klenby až do rozpnutí 120 m lze prováděti v síle čtvrt cihly.

Veškeré úlevy týkající se tloušťky zevnějších zdí lze poskytnouti jen tehdy, budou-li tyto zdi opatřeny vhodnou omítkou proti pronícení deštěm a bude-li postaráno o dostatečné vytápění obytných místností k těmto zdem přiléhajících cirkulačními kamny. Zdi a stropy lze prováděti také dle různých nových způsobů z jiných stavebních hmot než z cihel, z lomového kamene a ze dřeva, pakli tyto zdi a stropy dostatečně izolují, jsou-li bytelné, z ohledů zdravotních nezávadné a bude-li jejich únosnost stavebníkem prokázána na základě statických výpočtů a případných zkoušek.

Požární zdi domů přízemních s podkrovím stačí provést jen k nespalné krytině; uzavírají-li tyto zdi podkrovní místnosti podřízené, neobydlené, možno je provést na stranách sousedních domů v síle jen 8 cm, je-li postaráno o jejich vyztužení sesilujícími pilířky.

Volně stojící obytné domy přízemní s podkrovím mohou býti stavěny také ze dřeva na zděné podezdívce; jsou-li jejich stěny zřízeny jako trámové kostry oboustranně prkny pobité, musí býti tyto stěny uvnitř budovy opatřeny hladkou rákosovou omítkou; stěny roubené omítati netřeba.

§ 102.

V obytných domech pouze pro jednu rodinu určených, přízemních s podkrovím, v němž se nalézají nejvýše tři obytné místnosti, lze zřizovati schody zcela dřevěné v šířce nejméně 90 cm bez omítky spodem i tehda, není-li v budově druhého ohnivzdorného schodiště; tyto dřevěné schody musí však vycházeti z předsíně, neb z některé obytné místnosti. Profil stupňů lze připustiti až do $\frac{20}{25}$ cm.

§ 103.

Pro volně stojící domy rodinné přízemní s podkrovím, jakož i pro skupiny těchto domů připouští se kryt šindelový, neb doškový, je-li proti ohni impregnovaný. Krytiny barevnými cementovými taškami lze použiti jen nevzorokované.

§ 104.

Výška podkrovních místností domů obecně prospěšných stanovena jest v doplňku § 73.

Jde-li o domy s jedním podkrovním bytem, možno ku zřízení téhož použití dřevěných stěn, opatřených po obou přístupných stranách omítkou; stropy nemusí býti v něm omítnuty.

§ 105.

U obytných budov, volně stojících, ustanovuje se vzdálenost jádra zdíva středu postranního průčelí od sousední hranice dvěma třetinami výšky domu, měřené ve středu postranního průčelí od terainu k náběhu střechy; je-li však v postranním průčelí k sousedu štít, měří se výška od terainu k srovnané výšce tohoto štítu. Tato vzdálenost od sousedních hranic nemusí býti však větší než polovina v § 2 platného stavebního řádu ustanovené šířky krátkých ulic postranních a příčných. V takto stanoveném isolačním prostoru může stavební úřad povolit malé výstupky, předložené zevnější schody, rampy a přízemní terasy.

Obdobná ustanovení platí o krajních domech při skupinovém zastavení. Na stranách k sousedu budtež střechy těchto skupin opatřeny dle možnosti valbami buď úplnými aneb částečnými.

§ 108.

Žumpy dle § 81 stavebního řádu zřízené lze připustiti, kde není veřejné kanalisace a je-li o nich pravidelné vyprazdňování a čištění řádně postaráno.

Vnější líc zdíva těchto žump musí býti vzdálen nejméně 50 cm od zdíva domů, k nimž přináležejí a nejméně 20 m od sousedních hranic. Prostor mezi zdívem žump a domu budiž vyplněn upěchovaným jilem.

§ 126.

Lhůty pro podání stížností u všech instancí snižují se, pokud jde o domy obecně prospěšné,

na 8 dní; stížnosti ty musí býti vyřízeny co nejrychleji, nejpозději v nepřekročitelné čtyřnedělní lhůtě.

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek IV.

Nariadením ministra veřejných prací v dohodě s ministrem sociální péče bude stanoveno, kdy tento zákon pozbývá platnosti.

Článek V.

Ministru veřejných prací se ukládá, aby tento zákon provedl.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Staněk v. r.

Čís. 212.

Zákon ze dne 16. dubna 1919,

jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko.

Na základě usnesení Národního shromáždění se nařizuje:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby zemský výbor vévodství Slezského rozpustila a pro vyřizování záležitostí, které dosud jemu byly přikázány, zřídila až na další opatření zemskou správní komisi.

§ 2.

Vládě přísluší jmenovati předsedu, místopředsedu a členy komise.

Předseda, místopředseda i členové komise požívají platu z prostředků zemských, jehož výši určí vláda.

§ 3.

Dokud nebudou vydána jiná ustanovení všeobecná, upraví si jazykovou stránku svého úřadování zemská správní komise sama.

Jinak platí pro činnost zemské správní komise veškerá ustanovení, kterými dosud se řídil zemský výbor vévodství Slezského. Ke změnám těchto předpisů, na nichž se usnese zemská správní komise, je třeba souhlasu vlády.

§ 4.

Vláda se zmocňuje převzítí jednotlivá odvětví agendy zemské správní komise v případě potřeby do správy státní.

§ 5.

Zemští úředníci a zřízení vykonávají svoji službu dále na účet zemského fondu a vláda se