

papíru lomeného formátu rozměrů 420×297 mm.“

§ 3.

Zprávy nadřízeným úřadům podávají se od 1. září 1934 zásadně jen na papíru lomeného formátu rozměrů 210×297 mm.

§ 4.

Zásoby soudních tiskopisů a papíru formátu 210×340 mm, pokud se týče 250×450 mm buďtež soudy i po 1. lednu 1937 vypořezávány.

Čl. III.

Normalisovaný formát geometrických plánů pro veřejné knihy.

Ustanovení § 43, písm. A), a), bb) vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sl. z. a n., mění se, pokud se týče rozměrů geometrických (polohopisných) plánů a jejich příloh, tak, že ode dne účinnosti tohoto nařízení až do 31. prosince 1936 jsou přípustny kromě dosavadních rozměrů 21×34 cm též rozměry 210×297 mm, kdežto od 1. ledna 1937 jsou přípustny toliko rozměry stanovené platnými soudními jednacími řády pro sbírky listin veřejných knih.

Čl. IV.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

Malypetr v. r.

Dr. Trapl v. r.	Dr. Hodža v. r.
Dr. Krčmář v. r.	Bradáč v. r.
Dr. Dérer v. r.	Dr. Meissner v. r.
Dostálek v. r.	Dr. Spina v. r.
Bechyně v. r.	Dr. Franke v. r.
Dr. Czech v. r.	Dr. Šrámek v. r.

107.

Vládní nařízení
ze dne 15. června 1934
o úředním cejchování vodoměrů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 23. července 1871, č. 16 ř. z. z roku 1872, jímž byl stanoven nový řád o mírách a vahách, a podle zák. čl. V/1907, o mírách, jich používání a dohledu na ně, jakož i podle zákona ze dne 28. května 1930,

č. 75 Sb. z. a n., o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních v zemi Slovenské a v zemi Podkarpatoruské:

§ 1.

Připuštění vodoměrů
k úřednímu cejchování.

(1) Úředně cejchovány mohou býti s výjimkou uvedenou v § 12, odst. 3 jen vodoměry soustav a vzorů, které byly ústředním inspektorátem pro službu cejchovní připuštěny k úřednímu cejchování podle tohoto nařízení. Žádosti o připuštění jednotlivých soustav a vzorů vodoměrů k úřednímu cejchování buďtež podávány u ústředního inspektorátu pro službu cejchovní. U téhož úřadu jest nutno též žádati o schválení každé konstruktivní změny nebo úpravy vodoměru, který byl již k úřednímu cejchování připuštěn.

(2) Žádosti buďtež doloženy technickým popisem, dvěma shodnými technickými výkresy a třemi vodoměry vzorovými. Nemohou-li se vzorové vodoměry zkoušeti v úředních místnostech, vyzkouší se u žadatele na jeho útraty. Kromě toho jest ústřední inspektorát pro službu cejchovní oprávněn vyzkoušeti i další vodoměry u žadatele na jeho útraty. Ke každému odlišnému vzoru vodoměru budiž přiložena tabulka obsahující rozměry všech velikostí, které žadatel hodlá vyráběti. Výkresy provedené černě na bílém papíře a nepřeložené musí zobrazovati podstatné části i celé vnitřní zařízení, jakož i vnější vzhled vodoměru v měřítku 1 : 1 u vodoměrů o průměru vtoku 100 mm nebo menším a v měřítku 1 : 2,5 u vodoměrů větších.

(3) K podání žádosti o připuštění vodoměru k úřednímu cejchování nebo o schválení jeho konstruktivní změny neb úpravy jest oprávněn pouze výrobce nebo konstruktér vodoměru, který může pro další jednání oznámiti ústřednímu inspektorátu pro službu cejchovní svého zástupce.

(4) Připuštění k úřednímu cejchování a schválení konstruktivní změny nebo úpravy uveřejní se na útraty žadatele v úředním věstníku státní služby cejchovní.

§ 2.

Připustné soustavy.

(1) K úřednímu cejchování mohou býti připuštěny (§ 1, odst. 1) pouze vodoměry rychlostní nebo objemové, a to

a) vodoměry lopatkové, u nichž protékající

voda uvádí v otáčivý pohyb lopatkové kolo (soustava I.),

b) vodoměry kotoučové, u nichž protékající voda uvádí v pohyb po kuželových plochách kotouč vedený pevnou stěnou (soustava II.),

c) vodoměry kroužkové, u nichž protékající voda uvádí v oběžný pohyb kroužek vedený pevnou stěnou (soustava III.),

d) vodoměry pístové, u nichž protékající voda způsobuje vratný pohyb jednoho nebo více pístů v měřicím válci (soustava IV.),

e) vodoměry turbínové, u nichž protékající voda uvádí v pohyb turbínové kolo (soustava V.),

f) vodoměry šroubové, u nichž protékající voda uvádí v otáčivý pohyb šroubové křídlo (soustava VI.),

g) vodoměry bubnové, u nichž měření se děje plněním měřicích komor spojených spolu v otáčivý buben (soustava VII.) a

h) vodoměry sdružené, které jsou složeny z vodoměrů některých soustav uvedených pod písm. a) až g).

(2) Ústřední inspektorát pro službu cejchovní může připustiti k úřednímu cejchování i jiné soustavy vodoměrů a může v odůvodněných případech povolití odchylky od konstruktivních podmínek stanovených tímto nařízením.

§ 3.

V ý k o n n o s t v o d o m ě r ů .

(1) Výkonnost (měřicí schopnost či měřivost) vodoměru jest určena rozměry vtoku a jmenovitým průtokem.

(2) Má-li vtok průřez kruhový, smí býti jeho průměr

a) u vodoměrů lopatkových, kotoučových, kroužkových, pístových, turbínových a bubnových:

7, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 a 500 mm,

b) u vodoměrů šroubových:

40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000 mm,

c) u vodoměrů sdružených podle soustav vodoměrů, z nichž jsou složeny.

(3) Průměr vtoku smí se odchylovati od těchto hodnot nejvýše o 1 mm u průměrů 7 až 30 mm, nejvýše o 2 mm u průměrů 40 až 100 mm a nejvýše o 5 mm u průměrů 125 mm a větších.

(4) Má-li vtok tvar trysky nebo jiný průřez než kruhový, stanoví rozměry vtoku ústřední

inspektorát pro službu cejchovní pro každý vzor vodoměru připuštěný k úřednímu cejchování. Ústřední inspektorát pro službu cejchovní může též povolití jiné průměry vtoku kruhového průřezu než průměry uvedené v odstavci 2 a stanoviti odchylky od povolených hodnot (odstavec 3).

(5) Jmenovitý průtok, t. j. množství vody v m³ za hodinu, stanoví se u vodoměrů lopatkových, kotoučových, kroužkových a turbínových při ztrátě tlaku 10 m vodního sloupce a musí býti nejméně

průměr vtoku v mm	jmenovitý průtok v m ³ /hod
7	1
10	2
13 a 15	3
20	5
25	7
30	10
40	18
50	28
60	35
65—70	40
75—80	50
100	70
125	100
150	150

Je-li průměr vtoku vodoměrů těchto soustav větší než 150 mm, stanoví ústřední inspektorát pro službu cejchovní jmenovitý průtok těchto soustav pro každý vzor připuštěný k úřednímu cejchování.

(6) Jmenovitý průtok vodoměrů šroubových musí býti nejméně

průměr vtoku v mm	jmenovitý průtok v m ³ /hod
40	24
50	38
70	75
80	100
100	160
125	240
150	350
200	620
250	950
300	1400
400	2500
500	3800
750	7000
1000	10000

(7) Jmenovitý průtok vodoměrů pístových musí se rovnati nejméně polovině průtoku předepsaného v odstavci 5 pro vodoměry téhož průměru.

(8) Jmenovitý průtok vodoměrů bubnových řídí se podle otoček měřicího bubnu, jichž nesmí být více než 200 za hodinu.

(9) Jmenovitý průtok vodoměrů sdružených může být až o 20% menší než jmenovitý průtok, který přísluší průměru a soustavě většího (největšího) vodoměru.

(10) Vodoměr musí udávat měřené množství vody přímo a v metrické míře.

(11) Vodoměr musí správně udávat v mezích dovolených odchylek (§ 8) množství vody při 10 až 100% jmenovitého průtoku. Musí být tak citlivý, aby byl uveden v trvalý chod při 2% jmenovitého průtoku u nových vodoměrů všech soustav; u vodoměrů šroubových o průměru vtoku 40 mm činí tento průtok nejméně 600 l/hod. Vodoměry již cejchované musí být uvedeny v trvalý chod rovněž při 2% jmenovitého průtoku; u vodoměrů šroubových o průměru vtoku 40 mm činí tento průtok nejméně 600 l/hod, u vodoměrů ostatních soustav o průměru vtoku 10 mm a méně činí nejméně 50 l/hod.

§ 4.

V ý r o b n í z n a č k a a j i n é ú d a j e.

(1) Na číselníku každého vodoměru musí být trvale a zřetelně uvedena výrobní značka schválená ústředním inspektorátem pro službu cejchovní. Značky té jest dovoleno užívat pouze výrobci vodoměru. K této značce může být připojeno i jméno a sídlo výrobce. Dále musí být uvedeno na vodoměru jeho výrobní číslo, a to buď na hlavě pouzdra nebo na číselníku.

(2) Průměr vtoku vodoměrů všech soustav kromě vodoměrů bubnových musí být označen číslicemi a značkou „mm“, a to buď nalitym písmem na pouzdru nebo nesmazatelným písmem na číselníku. Jmenovitý průtok vodoměrů kromě vodoměrů bubnových nemusí být na vodoměru označen; je-li označen, musí se to státi buď nalitym písmem na pouzdru nebo nesmazatelným písmem na číselníku, a to číslicemi a značkou „m³“. U vodoměrů bubnových musí být na kovové tabulce označen jmenovitý průtok $P = \dots m^3$ a obsah bubnu $0 = \dots l$. Tabulka musí být na čelní nebo vrchní straně skříně vodoměru a musí být se skříní tak spojena, aby ji nebylo možno odstranit, aniž by bylo porušeno úřední ověření.

(3) Směr vtoku vody musí být označen u všech vodoměrů kromě vodoměrů bubnových na pouzdru nalitou nebo vyrytou šipkou.

(4) Kromě toho může ústřední inspektorát pro službu cejchovní předepsati, aby na vhodném místě vodoměru byly uvedeny okolnosti, na nichž závisí správnost měření.

§ 5.

M a t e r i á l v o d o m ě r ů.

(1) Pro vodoměry smí být užito pouze materiálu dostatečné tloušťky a pevnosti, který nepodléhá příliš mechanickým a chemickým vlivům vody.

(2) Materiál, který jest ve styku s vodou určenou k požívání, musí vyhovovati ustanovením vládního nařízení ze dne 19. června 1931, č. 99 Sb. z. a n., jímž se omezuje používání zdraví škodlivých kovů a kovových směsí při zacházení s potravinami (poživatinami) a kosmetickými prostředky, jakož i při dětských hračkách.

§ 6.

P o d s t a t n é s o u č á s t i.

(1) Pouzdro vodoměru nebo slířín u vodoměrů bubnových musí být tak pevné, aby nebyly poškozeny ani největším tlakem vody v přírodním potrubí. Musí být úplně neprodyšné a skládati se z co nejmenšího počtu částí tak upravených, aby vnitřní ústrojí vodoměru nebylo přístupné bez porušení úředního ověření. Vodoměry všech soustav kromě vodoměrů bubnových musí snésti hydrostatický tlak 16 kg/cm², aniž by ztratily vlastnosti předepsané cejchovními předpisy.

(2) Vtokové a výtokové kanály vodoměrů všech soustav kromě vodoměrů bubnových musí tvořiti s pouzdrém vodoměru jeden kus, musí být dostatečně dlouhé a uvnitř hladké. Kalová komora, příruby a prodlužovací části mohou být našroubované. Každý vodoměr kromě vodoměrů šroubových a bubnových musí být opatřen sítím. Vstupní hrdlo vodoměrů šroubových musí být opatřeno usměrňovacími žebry, jichž délku a počet stanoví ústřední inspektorát pro službu cejchovní pro každý připuštěný vzor vodoměru.

(3) Počítadlo vodoměru může být ručičkové nebo válečkové a musí zaznamenávat celkové množství prošlé vody v krychlových metrech. Je-li ručičkové, jsou jeho číselníky děleny a očíslovány vždy od 0 do 9, při čemž pod každým číselníkem musí být označena jeho řádová hodnota buď slovy: tisíce, setiny, desetiny, jednotky, desítky, sta atd. nebo číslicemi 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 atd. nebo

i ve tvaru $0 \div 1 = 0.001$, $0 \div 1 = 0.01$ atd. U počítadla válečkového nemusí býti označení řádových hodnot uvedeno. Všechny číselníky musí býti opatřeny společným nápisem „Krychlové metry“ nebo „m³“. Počítadlo vodoměru musí dovolovati odečtení aspoň

0.001 m³ u vodoměrů o jmenovitém průtoku 1 až 10 m³,

0.01 m³ u vodoměrů o jmenovitém průtoku 18 až 50 m³ a

0.1 m³ u vodoměrů o jmenovitém průtoku 70 m³ a větším.

Číselník s tímto nejmenším dělením může býti dělen na 100 dílků, při čemž každý desátý dílek musí býti očíslován čísly 0, 0.01, 0.02 až 0.09 nebo 0, 0.1, 0.2 až 0.9 nebo 0, 1, 2 až 9. Vzdálenost dílčích čárek tohoto číselníku musí býti nejméně 1.5 mm. Ukazovatelé nebo i číslice číselníků udávajících hodnoty menší než 1 m³ musí se výrazně lišiti barvou od číselníků udávajících celé m³ nebo jejich násobky. Je-li počítadlo válečkové, musí se číslice o hodnotách menších než 1 m³ barvou výrazně lišiti od číslic hodnot větších. Též může počítadlo udávající celé m³ býti válečkové a počítadlo udávající hodnoty menší ručičkové.

(4) Číselníky počítadel udávajících hodnoty menší než 1 m³ mohou býti děleny též v litrech. V tom případě musí býti jejich číselníky opatřeny nápisem „litry“ či „hektolitry“ nebo zkratkou „l“ či „hl“.

(5) Pouzdro nebo kryt uzavírající počítadlo musí znemožňovati přístup k počítadlu a musí býti s pouzdem nebo se skříní vodoměru tak spojeny, aby nebylo možno je odejmouti bez porušení úředního ověření. Počítadlo musí býti zaskleno zevnitř pouzdra nebo krytu; sklo číselníku může býti opatřeno stíracím zařízením.

§ 7.

Úřední cejchování.

Úřední cejchování (přecejchování) vodoměrů vykonává buď ústřední inspektorát pro službu cejchovní v úřadě, pokud úřední místnosti a zařízení k tomu stačí, anebo cejchovní úřady jím k tomu zmocněné přímo u zájemce na jeho žádost a útraty; zájemce musí však opatřiti k tomu potřebná zařízení a pomůcky.

§ 8.

Dovolené odchylky.

Dovolené odchylky údajů počítadla vodoměrů od skutečně prošlého množství vody při

10 až 100% jmenovitého průtoku (§ 3, odst. 11) smějí činiti:

a) u vodoměrů všech soustav kromě vodoměrů bubnových při cejchování i přecejchování nejvýše $\pm 2\%$,

b) u vodoměrů bubnových při prvním cejchování nejvýše $\pm 1\%$ a při přecejchování nejvýše $\pm 2\%$ prošlého množství.

§ 9.

Ověření.

(1) Spojení všech částí vodoměru, jichž změnou nebo výměnou by byla správnost údajů vodoměru porušena, musí býti zajištěno úředním ověřením.

(2) Ověření vodoměru děje se způsobem stanoveným ústředním inspektorátem pro službu cejchovní.

§ 10.

Úřední přecejchování.

(1) Všechny vodoměry jsou podrobeny přecejchování vždy před uplynutím čtyřleté lhůty, která počíná prvním dnem měsíce po posledním ověření.

(2) Rovněž musí býti vodoměr úředně přecejchován, bylo-li úřední ověření porušeno nebo byl-li vodoměr poškozen či opraven tak, že ztratil vlastnosti předepsané cejchovními předpisy.

§ 11.

Cejchovní poplatky.

(1) Poplatky za úřední cejchování nebo přecejchování vodoměrů kromě vodoměrů bubnových jsou při průměru vtoku

7—10 mm	8 Kč
13—15 mm	10 Kč
20—25 mm	15 Kč
30 mm	25 Kč
40 mm	30 Kč
50 mm	40 Kč
60 mm	50 Kč
65—70 mm	60 Kč
75—80 mm	70 Kč
100 mm	80 Kč
125—150 mm	100 Kč
200—250 mm	120 Kč
300—500 mm	140 Kč
750—1000 mm	160 Kč.

(2) Poplatky za cejchování vodoměrů bubnových jsou dvojnásobné poplatků uvedených v odstavci 1.

(3) Poplatky za cejchování vodoměrů sdružených za sebou řídí se podle průměru vtoku vodoměru většího (největšího).

(4) Poplatky za cejchování vodoměrů, které byly provedeny podle předpisů platných před 1. červencem 1934 a jež mají průměry odlišné od průměrů stanovených v § 3, odst. 2 a 4, počítají se podle průměru nejbližze vyššího.

(5) Poplatky za úřední cejchování a přecejchování platí vodárenské podniky; poplatky ty nemohou být přeneseny na vlastníky domů ani na nájemníky.

§ 12.

Závěrečná ustanovení.

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1934. S výhradou použití na případy uvedené v odstavci 3 pozbývají tímto dnem platnosti všechny dosavadní předpisy o úředním cejchování vodoměrů, zejména nařízení ze dne 17. prosince 1909, č. 209 ř. z., o zkoušení a ověřování vodoměrů cejchovním úřadem, nařízení ze dne 21. prosince 1912, č. 231 a č. 232 ř. z., kterými se vyhláší dodatečná ustanovení k předpisům o zkoušení a ověřování vodoměrů cejchovním úřadem, ustanovení §§ 117 až 135 nařízení č. 107.225/1908 K. M. (uh. m. obchodu), o úpravě a odchylkách měr a měřidel, které lze ověřovati, a o podobě ověřovacích značek, a dále, pokud se týkají vodoměrů, ustanovení §§ 63 až 65 nařízení č. 95.035/1912 K. M. (uh. m. obchodu), o prvním, jakož i periodickém ověřování měr a měřidel a o poplatech, které jest za ně platiti. Zároveň se částečně mění ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 22. listopadu 1919, č. 629 Sb. z. a n., jímž se stanoví poplatky za cejchování měr a vah a jiných měřicích přístrojů, ve znění vládního nařízení ze dne 22. prosince 1920, č. 681 Sb. z. a n., jímž se stanoví přírážky k cejchovním poplatkům za cejchování měr a vah a jiných měřicích přístrojů.

(2) Úřední cejchování a přecejchování vodoměrů vykonané podle dosud platných předpisů podrží platnost i po nabytí účinnosti tohoto nařízení a vodoměry takové mohou být i nadále přecejchovány.

(3) Vodoměry, které byly připuštěny k úřednímu cejchování před 1. červencem

1934 a nevyhovují předpisům tohoto nařízení, mohou být po prvé cejchovány podle předpisů platných před tímto dnem ještě do konce roku 1935; za úřední cejchování těchto vodoměrů se vybírají cejchovní poplatky podle § 11.

(4) Ustanovení § 10 o úředním přecejchování vodoměrů vztahuje se i na vodoměry cejchované před 1. červencem 1934. V zemích České a Moravskoslezské platí pro vodoměry cejchované do konce roku 1934 pro nejbližší přecejchování dosavadní pětiletá lhůta, která počíná prvním dnem měsíce po posledním ověření.

(5) Nařízení toto provede ministr veřejných prací.

Malypetr v. r.

Dr. Beneš v. r.	Dr. Czech v. r.
Dr. Černý v. r.	Dr. Hodža v. r.
Dr. Trapl v. r.	Bradáč v. r.
Dr. Krčmář v. r.	Dr. Meissner v. r.
Dr. Dérer v. r.	Dr. Spina v. r.
Dostálek v. r.	Dr. Franke v. r.
Bechyně v. r.	Dr. Šrámek v. r.

108.

Vyhláška ministra financí ze dne 18. června 1934,

jíž se zastavuje vydávání dovozních listů při vývozu ječmene, ovsa, mouky a mlýnských výrobků.

Podle § 1 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 156 Sb. z. a n., kterým se dočasně mění zákon ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech, vyhláší v dohodě s ministry zemědělství a průmyslu, obchodu a živností, že se zastavuje vydávání dovozních listů podle zákona č. 73/1930 Sb. z. a n. pro vývozní zásilky ječmene, ovsa, mouky a mlýnských výrobků, jež vystoupí do celní ciziny později než třetího dne po uveřejnění této vyhlášky.

Dr. Trapl v. r.